Élévateurs de personnes

DPL™ Super Series™

Spécifications



Modèles	DPL-25S	DPL-30S	DPL-35S
Spécificités			
Hauteur de travail* (max)	9,72 m	11,14 m	12,62 m
Hauteur plancher (max)	7,72 m	9,14 m	10,62 m
Hauteur – repliée	1,98 m	1,98 m	1,98 m
Longueur – position de transport	2,08 m	2,08 m	2,08 m
Largeur	80 cm	80 cm	80 cm
Productivité[1]			
Capacité de charge	340 kg	340 kg	272 kg
Base de calage :			
A longueur	2,08 m	2,19 m	2,19 m
B largeur	1,44 m	1,75 m	1,75 m
C distance à un mur en diagonale	43 cm	61 cm	61 cm
D distance à un mur avant	18 cm	23 cm	23 cm
E distance à un mur côté	41 cm	56 cm	56 cm
Longueur panier	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Largeur du panier	70 cm	70 cm	70 cm
Alimentation			
Alimentation : Modèles AC	110 V / 50-60 Hz ou 220 V / 50-60 Hz		
Modèles DC	12 V		
Émissions sonores et niveau de vibration			
Niveau de pression acoustique(au sol)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Niveau de pression acoustique(au panier)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²
Poids**			
AC	622 kg	669 kg	746 kg
DC	672 kg	718 kg	796 kg

Conformité aux normes Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

[1] Modèles DPL Super Series pour usage en intérieur uniquement
* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Le poids varie en fonction des options et des normes du pays où la machine est livrée

Élévateurs de personnes

DPL™ Super Series™

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

DPL-25S

- Hauteur de travail 9,72 m
- Hauteur de panier 7,72 m
- Largeur de base 80 cm
- Capacité de charge jusqu'à 340 kg

DPL-30S

- Hauteur de travail 11,14 m
- Hauteur de panier 9,14 m
- Largeur de base 80 cm
- Capacité de charge jusqu'à 340 kg

DPL-35S

- Hauteur de travail 12,62 m
- Hauteur de panier 10,62 m
- Largeur de base 80 cm
- Capacité de charge jusqu'à 272 kg

Productivité

- Panier large avec espace pour 1-2 personnes[1]
- Descente auxiliaire de la nacelle
- Mât breveté extrêmement rigide
- Système de base robuste
- Passe facilement au travers de portes standard
- Pré-câblage 220V dans le panier
- Bouton de montée/descente à double actionnement
- Prise à disjoncteur de prise de terre
- Système breveté de verrouillage des stabilisateurs
- Réceptacles de stockage des stabilisateurs pendant le transport
- Roulettes pivotantes verrouillables
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs avec accès de tous les côtés
- Échelle d'accès au panier inclinée
- Voyants lumineux à LED confirment la mise en place correcte des stabilisateurs
- Points de fixation pour treuils
- Clé de verrouillage
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

Configuration simple selon vos besoins

Panier

- 1,83 m x 70 cm

Alimentation

- Alimentation AC 85V / 50-60 Hz
- Alimentation AC 110V / 50-60 Hz
- Alimentation AC 220V / 50-60 Hz
- Alimentation DC 12V 190 A avec système de charge automatique “smart”

Options et accessoires

Productivité

- Pré-câblage 220 V dans le panier (fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)
- Kit témoin lumineux avec alarme de descente
- Plateau à outils
- Porté néons
- Faisceau laser sur panier pour un positionnement parfait

[1] Usage en intérieur uniquement

France

10 ZA St Mathieu 28630 Gallardon N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du sud-est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · France · États-Unis

Date effective : Décembre 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. © 2012 Terex Corporation.

12/12 Part No. B109351FR

www.genielift.fr